Machine Translated by Google

Sikkerhedsdatablad

i henhold til 1907/2006/EF, artikel 31

Udgivelsesdato: 26. februar 2021 Versionsnummer 7 Revideret den: 5. februar 2021

AFSNIT 1: Identifikation af stoffet eller blandingen og virksomheden

1.1 Produktidentifikator

· Handelsnavn: Mipa 1K-Adhesion Promoter Spray
• UFI: Q330-D0MC-1009-NXGF

1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen og anvendelser, som ikke anbefales

Der er ingen yderligere relevante oplysninger tilgængelige.
• Anvendelse af stoffet/ blandingen: primer

• 1.3 Oplysninger om leverandøren, der leverer sikkerhedsdatabladet
Producent/ Leverandør:
MIPA SE
Ved Oberen Moos 1
D-84051 Essenbach
Tlf.: +49(0)8703-922-0
Fax: +49(0)8703-922-100
e-mail: sdb-registratur@mipa-paints.com
www.mipa-paints.com
1.4 Nødnummer: Internationalt nødnummer: +49(0)700 24112112 (MIP)

*

AFSNIT 2: Potentielle farer

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

• Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

d~GHS02 flamme

Aerosol 1	H222-H229	Yderst brandfarlig aerosol. Trykbeholder: Kan antændes ved udsættelse for høje temperaturer. Opvarmning forårsager sprængning.

d~GHS08 Sundhedsfare

STOT RE 2	H373	Kan skade organer ved langvarig eller gentagen brug Eksponering.

d~GHS07

Hudirritation 2	H315	Forårsager hudirritation.
Øjenirritation	H319	Forårsager alvorlig øjenirritation.
2 STOT SE 3	H335	Kan irritere luftvejene.
Aspergillose 1	H304	Kan være dødelig ved indtagelse og indtagelse i luftvejene. være.
Akvatisk kronisk 3 H412		Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

2.2 Identifikationselementer

• Mærkning i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008
Produktet er klassificeret og mærket i overensstemmelse med CLP-forordningen.

(Fortsættes på side 2)

Machine Translated by Google

Sikkerhedsdatablad i henhold til 1907/2006/EF, artikel 31

Udskrivningsdato: 26. februar 2021 Versionsnummer 7 Revideret den: 5. februar 2021

Handelsnavn: Mipa 1K-Adhesion Promoter Spray

(Fortsat fra side 1)

• **Farepiktogrammer**



GHS02 GHS07 GHS08

• **Signalord: Fare •**

Farebestemmende komponenter til etikettering: Xylen, solventnaphtha

(råolie), let aromatisk, benzenindhold: < 0,1%, 4-hydroxy-4-methylpentan-2-on, ethylbenzen

• **Faresætninger: H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Trykbeholder:**

Kan antændes ved opvarmning briste.

H315 Forårsager hudirritation.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H335 Kan irritere luftvejene.
H373 Kan skade organer ved længerevarende eller gentagen eksponering.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Sikkerhedsinstruktioner

P101 Hvis der er behov for lægehjælp, skal produktets beholder eller etiket være ved hånden.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P103 Læs etiketten før brug.
P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
P260 Undgå indånding af støv/røg/gas/tåge/damp/spray.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis de er til stede og det er nemt at gøre. Fortsæt skylningen.

P410+P412 Beskyt mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer over 50 °C/122 °F.

P501 Bortskaf indholdet/beholderen i overensstemmelse med lokale/regionale/nationale/internationale regler.

• **Yderligere oplysninger:**
Uden tilstrækkelig ventilation er dannelse af eksplosive blandinger mulig.

2.3 Andre farer · Resultater af PBT- og vPvB-vurdering · PBT: Ikke relevant. · vPvB: Ikke relevant.

*

AFSNIT 3: Sammensætning/Information om ingredienser

3.2 Kemisk karakterisering: Blandinger · Beskrivelse:
Blanding af de nedenfor anførte stoffer med uskadelige tilsætningsstoffer.

• **Farlige ingredienser:**

CAS: 115-10-6 dimethylether EINECS: 204-065-8 d~ Flam. Gas 1, H220; Press. Gas (Flydende), H280 Reg. nr.: 01-2119472128-37 CAS: 141-78-6 Ethylacetat EINECS: 205-500-4 d~	25-50%
Flam. Væske 2, H225; d~ Øjenirritation 2, H319; STOT SE 3, Reg. nr.: 01-2119475103-46 H336	10-25%

(Fortsættes på side 3)

Machine Translated by Google

Sikkerhedsdatablad i henhold til 1907/2006/EF, artikel 31

Udskrivningsdato: 26. februar 2021 Versionsnummer 7 Revideret den: 5. februar 2021

Handelsnavn: Mipa 1K-Adhesion Promoter Spray

(Fortsat fra side 2)

CAS: 1330-20-7 Xylen EINECS: 215-535-7 d~ Flam. Liq. 3, H226; d~ STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, Reg.nr.: 01-2119488216-32 H304; d~ Akut Tox. 4, H312; Akut Tox. 4, H332; Hudirrit. 2, H315; Øjenirrit. 2, H319; STOT SE 3, H335 Solventnaphtha (råolie), let aromatisk, benzenindhold: < 0,1% d~ Flam. Liq. 3, H226; d~		ÿ10-<15%
CAS: 64742-95-6 EINECS: 265-199-0	Asp. Tox. 1, H304 4-Hydroxy-4-methylpentan-2-on d~ Flam. Liq. 3, H226; d~ Øjenirrit. 2, H319; STOT SE 3,	2,5-<10%
CAS: 123-42-2 EINECS: 204-626-7 Reg. nr.: 01-2119473975-21 CAS:	H335	2,5-<10%
100-41-4 Ethylbenzen d~ Flam. Liq. 2, H225; d~ 01-2119489370-35 H304; d~ Acute Tox. 4, H332; Hudirritation. 2, H315; Øjenirritation. 2, H319; Aquatic Chronic 3, H412 1,2,4-	STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, EINECS: 202-849-4 Reg. nr.:	2,5-<10%
CAS: 95-63-6 EINECS: 202-436-9	Trimethylbenzen d~ Flam. Liq. 3, H226; d~ Aquatic Chronic 2, H411; d~ Acute Tox. 4, H332; Hudirritation. 2, H315; Øjenirritation. 2, H319; STOT SE 3, H335	2,5-<10%

• **Yderligere oplysninger:**

Ordlyden af de anførte fareadvarsler findes i afsnit 16.

*

AFSNIT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger: Generelle instruktioner: Fjern straks tøj, der er forurenet med produktet.

• **Efter indånding: Tilførsel af frisk luft; kontakt læge, hvis der opstår symptomer.**

• **Efter hudkontakt:**

Generelt er produktet ikke irriterende for huden.
Skyl straks med vand.

• **Efter øjenkontakt: Skyl øjnene under rindende vand i flere minutter med åbne øjenlåg. Kontakt læge, hvis symptomerne fortsætter.**

• **Ved indtagelse: Søg straks lægehjælp.**

4.3 Indikationer for øjeblikkelig lægehjælp eller specialbehandling: Ingen yderligere relevante oplysninger tilgængelige.

*

AFSNIT 5: Brandbekæmpelsesforanstaltninger

5.1 Slukningsmidler ·

Egnede slukningsmidler: CO2, slukningspulver eller vandspraystråle. Større brande bekæmpes med vandspraystråle eller alkoholbestandigt skum.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen: Giftige gasser dannes ved opvarmning eller brand.

• **5.3 Instruktioner til brandbekæmpelse • Særligt beskyttelsesudstyr: Brug åndedrætsværn.**

Brug selvstændigt åndedrætsværn.
Undgå indånding af eksplosions- og brandgasser.

D

(Fortsættes på side 4)

Machine Translated by Google

Sikkerhedsdatablad i henhold til 1907/2006/EF, artikel 31

Udskrivningsdato: 26. februar 2021 Versionsnummer 7 Revideret den: 5. februar 2021

Handelsnavn: Mipa 1K-Adhesion Promoter Spray

(Fortsat fra side 3)

*

AFSNIT 6: Foranstaltninger i tilfælde af utilsigtet udslip

6.1 Personlige forholdsregler, beskyttelsesudstyr og nødprocedurer: Brug åndedrætsværn.

Brug beskyttelsesudstyr. Hold ubeskyttede personer væk.
6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:
Må ikke udledes i kloakker eller vandløb.
I tilfælde af indtrængen i vandløb eller kloakker skal de relevante myndigheder underrettes.
Må ikke udledes i kloaksystemet/ overfladevandet/ grundvandet.
• 6.3 Metoder og materialer til inddæmning og rengøring: Bortskaf forurenet materiale som affald i overensstemmelse med afsnit 13.
Sørg for tilstrækkelig ventilation.
6.4 Henvisning til andre afsnit
For information om sikker håndtering, se afsnit 7.
For information om personlige værnemidler, se afsnit 8.
For information om bortskaffelse, se afsnit 13.

*

AFSNIT 7: Håndtering og opbevaring

7.1 Beskyttelsesforanstaltninger for sikker håndtering: Beskyttes mod varme og direkte sollys.
Sørg for god ventilation/ udsugning på arbejdspladsen.
• Instruktioner vedrørende brand- og eksplosionsbeskyttelse:
Spray ikke mod flammer eller glødende genstande.
Holdes væk fra antændelseskilder - rygning forbudt.
Hav åndedrætsværn klar.
Beholderen er under tryk. Beskyttes mod sollys og temperaturer over 50 °C (f.eks. fra glødepærer). Må ikke åbnes eller brændes med magt, heller ikke efter brug.

• 7.2 Betingelser for sikker opbevaring under hensyntagen til uforenelighed • Opbevaring: • Krav til opbevaringsrum og beholdere:
De officielle forskrifter for opbevaring af trykgasbeholdere skal overholdes.
• Opbevaringsinstruktioner: Opbevares adskilt fra fødevarer.
• Yderligere oplysninger om opbevaringsforhold: Hold beholderen tæt lukket.
• Opbevaringsklasse:
2 B • Klassificering i henhold til den tyske bekendtgørelse om arbejdsmiljø (BetrSichV):
- • 7.3 Specifikke anvendelser Ingen yderligere relevante informationer tilgængelige.

*

AFSNIT 8: Eksponeringsgrænser og -kontroller/ Personlig Beskyttelsesudstyr

• 8.1 Parametre, der skal overvåges •
Yderligere oplysninger om design af tekniske systemer: Ingen yderligere oplysninger, se afsnit 7.

• Komponenter med arbejdspladsrelaterede grænseværdier, der skal overvåges: 115-10-6	
Dimethylether OEL	
langtidsgrænseværdi: 1900 mg/ m³, 1000 ml/ m³	**8(II);DFG, EU**
141-78-6 Ethylacetat AGW	
langtidsværdi: 730 mg/ m³, 200 ml/ m³	**2(I);DFG, EU, Y**

(Fortsættes på side 5)

Machine Translated by Google

Sikkerhedsdatablad i henhold til 1907/2006/EF, artikel 31

Udskrivningsdato: 26. februar 2021 **Versionsnummer 7** **Revideret den: 5. februar 2021**

Handelsnavn: Mipa 1K-Adhesion Promoter Spray

(Fortsat fra side 4)

1330-20-7 Xylen
AGW langtidsværdi: 220 mg/m³, 50 ml/m³ 2(II);DFG, EU, H
123-42-2 4-Hydroxy-4-methyl-pentan-2-on
AGW Langtidsværdi: 96 mg/m³, 20 ml/m³ 2(I);DFG, H
100-41-4 Ethylbenzen
AGW Langtidsværdi: 88 mg/m³, 20 ml/m³ 2(II);DFG, H, Y, EU
95-63-6 1,2,4-Trimethylbenzen
AGW Langtidsværdi: 100 mg/m³, 20 ml/m³ 2(II);DFG, EU, Y

· Komponenter med biologiske grænseværdier:
1330-20-7 Xylen
BGW 1,5 mg/l Prøve: Fuldblod Prøveudtagningstidspunkt: Slut på eksponering eller skift Parameter: Xylen 2000 mg/ L Prøvemateriale: Urin Prøveindsamlingstidspunkt: Slut på eksponering eller vagt Parametre: Methylhippursyre (tolursyre) (alle isomerer)
100-41-4 Ethylbenzen
BV 250 mg/g kreatinin Prøve: Urin Prøveudtagningstidspunkt: Slut på eksponering eller vagt Parameter: Mandelsyre plus phenoxyglyxylsyre
95-63-6 1,2,4-Trimethylbenzen
BV 400 mg/g kreatinin Prøve: Urin Prøveudtagningstidspunkt: i tilfælde af langvarig eksponering: ved afslutningen af en vagt efter flere foregående vagter, slut på eksponering eller vagt Parameter: Dimethylbenzoesyre (summen af alle isomerer efter hydrolyse)

• Yderligere bemærkninger: TRGS 900 og TRGS 430 dannede grundlag for dens oprettelse.

8.2 Eksponeringskontrol og -begrænsning • Personlige værnemidler: • Generelle beskyttelses- og hygiejneforanstaltninger: Holdes væk fra fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Fjern snavset, gennemblødt tøj med det samme.
Vask dine hænder før pauser og ved arbejdsdagens afslutning.
Separat opbevaring af beskyttelsestøj.
Undgå kontakt med øjnene.
Undgå kontakt med øjne og hud.
Åndedrætsværn:

Brug selvstændigt åndedrætsværn ved eksponering.
Ved kortvarig eller lavintensiv eksponering skal der anvendes et åndedrætsfilter; ved intensiv eller langvarig eksponering

(Fortsættes på side 6)

Machine Translated by Google

Sikkerhedsdatablad

i henhold til 1907/2006/EF, artikel 31

Handelsnavn: Mipa 1K-Adhesion Promoter Spray

(Fortsat fra side 5)

• **Håndbeskyttelse:**

Beskyttelseshandsker i henhold til EN 374

Handskematerialet skal være uigennemtrængeligt og modstandsdygtigt over for produktet/ stoffet/ Forberedelse.
Valg af handskemateriale under hensyntagen til gennemtrængningstider, permeabilitetsrater og nedbrydningen.

· **Handskemateriale**

Valg af den rigtige handske afhænger ikke kun af materialet, men også af andre faktorer. Kvalitetsegenskaberne afhænger af og varierer fra producent til producent. Da produktet er et Da præparatet består af flere stoffer, er handskematerialernes holdbarhed ikke Forudsigelig og skal derfor kontrolleres før brug.

• **Handskematerialets gennemtrængningstid**

Den nøjagtige gennembrudstid kan fås fra producenten af beskyttelseshandskerne og skal overholdes.

Øjenbeskyttelse:

Tætsiddende sikkerhedsbriller

AFSNIT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

· **Generelle oplysninger**

· **Se:**

Form:	**Aerosol**
Farve: ·	**I henhold til produktnavn**
Lugt: ·	**Karakteristisk**
Lugttærskel:	**Ikke fastlagt.**
· **pH-værdi:**	**Ikke fastlagt.**
• **Ændring af tilstand**	
Smeltepunkt/ frysepunkt:	**Ikke fastlagt.**
Kogepunkt og kogeområde:	**77-78 °C**
Flammepunkt:	**-42 °C (DIN EN ISO 1523:2002)**
• **Brandbarhed (fast, gasformig):**	**Ikke relevant.**
• **Antændelsestemperatur:**	**235 °C (DIN 51794)**
• **Nedbrydningstemperatur:**	**Ikke fastlagt.**
• **Selvantændelsestemperatur:**	**Produktet er ikke selvantændeligt.**
• **Eksplosive egenskaber:**	**Ved brug kan der dannes eksplosive/ Meget brandfarlige damp-/ luftblandinger er mulige.**
· **Eksplosionsgrænser:**	
Sænke:	**1,1 volumen%**
Øverst:	**18,6 volumen%**
• **Damptryk ved 20 °C:**	**5.200 hPa**
• **Densitet ved 20 °C:**	**0,765 g/ cm³ (DIN EN ISO 2811-1)**
Relativ densitet	**Ikke fastlagt.**

(Fortsættes på side 7)

Machine Translated by Google

Sikkerhedsdatablad i henhold til 1907/2006/EF, artikel 31

Udskrivningsdato: 26. februar 2021 Versionsnummer 7 Revideret den: 5. februar 2021

Handelsnavn: Mipa 1K-Adhesion Promoter Spray

(Fortsat fra side 6)

· Dampdensitet	Ikke fastlagt.
• Fordampningshastighed	Ikke relevant.
Opløselighed i / blandbarhed med Vand:	Ikke eller kun let blandbar.
• Fordelingskoefficient: n-oktanol/ vand: Ikke bestemt.	
Viskositet:	
Dynamisk:	Ikke fastlagt.
Kinematisk:	Ikke fastlagt.
• Opløsningsmiddelindhold:	
VOC (EU)	97,76%
VOCV (CH)	97,76%
Tørstofindhold (vægt%):	2,2%
9.2 Andre oplysninger	Der er ingen yderligere relevante oplysninger tilgængelige.

AFSNIT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet: Ingen yderligere relevante oplysninger tilgængelige.
10.2 Kemisk stabilitet · Termisk nedbrydning / forhold, der skal undgås: Ingen nedbrydning ved normal brug.
10.3 Risiko for farlige reaktioner: Ingen kendte farlige reaktioner.
10.4 Forhold, der skal undgås: Ingen yderligere relevante oplysninger tilgængelige.
10.5 Uforenelige materialer: Ingen yderligere relevante oplysninger tilgængelige.
10.6 Farlige nedbrydningsprodukter: Kulilte

*

AFSNIT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger · Akut toksicitet Baseret på de tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

• Klassificeringsrelevante LD/ LC50-værdier:
1330-20-7 Xylen
Oral LD50 5.251 mg/ kg (rotte)
Dermal LD50 >5.000 mg/ kg (kanin)
Inhalativ LC50/4 t 29 mg/ l (rotte)

• Primær irritationsvirkning:
• Ætsende/ irriterende virkning på huden. Forårsager hudirritation.
• Alvorlig øjenskade/irritation. Forårsager alvorlig øjenirritation.
• Respiratorisk sensibilisering/ hudsensibilisering: Baseret på de tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.
• Yderligere toksikologiske oplysninger: • CMR-virkninger (kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske virkninger)

• Kimcellemutagenicitet: Baseret på de tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.
• Kræftfremkaldende egenskaber: Baseret på de tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.
Reproduktionstoksicitet: Baseret på de tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.
• Specifik organtoksicitet efter enkelt eksponering: Kan irritere luftvejene.

(Fortsættes på side 8)

Machine Translated by Google

Sikkerhedsdatablad i henhold til 1907/2006/EF, artikel 31

Udskrivningsdato: 26. februar 2021 Versionsnummer 7 Revideret den: 5. februar 2021

Handelsnavn: Mipa 1K-Adhesion Promoter Spray

(Fortsat fra side 7)

• Specifik organtoksicitet ved gentagen eksponering: Kan skade organer ved længerevarende eller gentagen eksponering.
• Aspirationsfare: Kan være dødelig ved indtagelse og indtagelse i luftvejene.

AFSNIT 12: Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet ·
Akvatisk toksicitet: Ingen yderligere relevante informationer tilgængelige.
12.2 Persistens og nedbrydelighed Ingen yderligere relevante informationer tilgængelige.
12.3 Bioakkumuleringspotentiale: Ingen yderligere relevante oplysninger tilgængelige.
12.4 Mobilitet i jorden: Ingen yderligere relevante informationer tilgængelige. Økotoksiske virkninger: Bemærk: Skadelig for fisk.
• Yderligere økologiske oplysninger: •
Generelle oplysninger:
Vandfareklasse 2: farlig for vand. Må ikke udledes i grundvand, vandløb eller kloaksystemer.
Potentiel forurening af drikkevand, selv ved lille lækage i undergrunden. Skadelig for vandlevende organismer. 12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurderingen: PBT: Ikke relevant. vPvB: Ikke relevant.

12.6 Andre negative virkninger: Ingen yderligere relevante oplysninger tilgængelige.

AFSNIT 13: Bortskaffelsesoplysninger

13.1 Affaldsbehandling · Anbefaling: Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Må ikke udledes i kloaksystemet.

• Europæisk affaldskatalog 15 01 10*	
Emballage, der indeholder rester af farlige stoffer eller er beskadiget af farlige processer	stofferne er forurenede

• Urenset emballage: • Anbefaling:
Emballage, der ikke kan rengøres, skal bortskaffes ligesom selve stoffet.

AFSNIT 14: Transportoplysninger

· 14.1 FN-nummer ·	
ADR, IMDG, IATA	FN1950
14.2 Korrekt UN-forsendelsesnavn · ADR · IMDG · IATA	UN1950 Trykgaspakker AEROSOLER Brandfarlige aerosoler

(Fortsættes på side 9)

Machine Translated by Google

Sikkerhedsdatablad

i henhold til 1907/2006/EF, artikel 31

Handelsnavn: Mipa 1K-Adhesion Promoter Spray

(Fortsat fra side 8)

14.3 Transportfareklasser

ADR

Klasse	**2 5F-gasser**
• Faremærkninger	**2.1**

· IMDG, IATA

Klasse	**2.1**
· Etiket	**2.1**

14.4 Emballagegruppe ADR, IMDG, IATA	**udeladt**
14.5 Miljøfarer:	**Ikke relevant.**

14.6 Særlige forholdsregler for Bruger	**Forsigtig: Gasser**
• Fareidentifikationsnummer (Kemler-nummer):	**-**
EMS-nummer:	**FD,SU**
· Opbevaringskode	**SW1 Beskyttet mod varmekilder.**
	SW22 Til aerosoler med maksimal kapacitet på 1 liter: Kategori A. For aerosoler med en kapacitet over 1 liter: Kategori B. For AFFALD AEROSOLER: Kategori C, Fri for levende stoffer kvartaler
Adskillelseskode	**SG69 Til aerosoler med en maksimal kapacitet af 1 liter:**
	Adskillelse som for klasse 9. Opbevares "adskilt" fra" klasse 1 undtagen division 1.4.
	For aerosoler med en kapacitet over 1 liter:
	Adskillelse med hensyn til den passende underopdeling af klasse 2.
	For AEROSOLAFFALD:
	Adskillelse med hensyn til den passende underopdeling af klasse 2.

14.7 Bulktransport i overensstemmelse med bilag II i MARPOL-konventionen og i overensstemmelse med IBC-kode	**Ikke relevant.**

• Transport/yderligere oplysninger:

ADR

• Begrænset mængde (LQ)	**1L**
• Transportkategori	**2**
Tunnelbegrænsningskode	**D**

· IMDG

• Begrænsede mængder (LQ)	**1L**

(Fortsættes på side 10)

Machine Translated by Google

Sikkerhedsdatablad i henhold til 1907/2006/EF, artikel 31

Professional Coating Systems

Udskrivningsdato: 26. februar 2021 **Versionsnummer 7** **Revideret den: 5. februar 2021**

Handelsnavn: Mipa 1K-Adhesion Promoter Spray

(Fortsat fra side 9)

• FN's "modelforordning":	UN 1950 Trykgaspakker, 2.1

AFSNIT 15: Lovbestemmelser

• 15.1 Sikkerheds-, sundheds- og miljøbeskyttelsesforskrifter/specifik lovgivning for stoffet eller blandingen

Direktiv 2012/18/ EU - Farlige stoffer opført ved navn - BILAG I Ingen af ingredienserne er inkluderet.
• Seveso kategori P3a BRANDFARLIGE AEROSOLER •
Mængdegrænse (i tons) til brug i virksomheder af lavere klasse: 150 t • Mængdegrænse (i tons) til brug i virksomheder af højere klasse: 500 t • FORORDNING (EF) nr. 1907/2006 BILAG XVII Begrænsningsbetingelser: 3 •
Direktiv 2011/65/ EU om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr – Bilag II Ingen af ingredienserne er til stede.

Nationale bestemmelser:

Tekniske retningslinjer for luft:

Klasseprocent	
NK	50-100

Vandfareklasse:
WGK 2: farlig for vand i henhold til AwSV

• Andre regler, restriktioner og forbud: Beskæftigelsesrestriktioner, der tjener til beskyttelse mod farlige stoffer i henhold til direktivet om beskyttelse af barselsorlov og loven om beskyttelse af unges beskæftigelse, skal overholdes.
• 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering: Der blev ikke udført en kemikaliesikkerhedsvurdering.

*

AFSNIT 16: Andre oplysninger Oplysningerne er baseret

på vores nuværende viden, men udgør ikke en garanti for produktegenskaber og etablerer ikke et kontraktligt retsforhold.

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er i overensstemmelse med national og EU-lovgivning.
Produktet må ikke anvendes til andre formål end det, der er angivet i kapitel 1, uden skriftlig tilladelse. Brugeren er ansvarlig for at overholde alle gældende lovbestemmelser.

Relevante sætninger:
H220 Yderst brandfarlig gas.
H225 Meget brandfarlig væske og damp.
H226 Brandfarlig væske og damp.
H280 Indeholder gas under tryk; kan eksplodere ved opvarmning.
H304 Kan være dødelig, hvis den indtages og kommer i luftvejene.
H312 Farlig ved kontakt med huden.
H315 Forårsager hudirritation.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H332 Farlig ved indånding.
H335 Kan irritere luftvejene.
H336 Kan forårsage døsighed og svimmelhed.
H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

(Fortsættes på side 11)

Machine Translated by Google

Sikkerhedsdatablad i henhold til 1907/2006/EF, artikel 31

Professional Coating Systems

Udskrivningsdato: 26. februar 2021 **Versionsnummer 7** **Revideret den: 5. februar 2021**

Handelsnavn: Mipa 1K-Adhesion Promoter Spray

(Fortsat fra side 10)

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

• **Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**
Klassificeringen af blandingen er generelt baseret på beregningsmetoden, der anvender stofdata i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008.

· **Forkortelser og akronymer: ADR:**
Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (europæisk aftale om international transport af farligt gods ad vej)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods (International Maritime Code for Farligt Gods) IATA: International Air Transport Association (International Luftfartsforening) GHS: Globalt Harmoniseret System til Klassificering og Mærkning af Kemikalier (Globalt Harmoniseret System til Klassificering og Mærkning af Kemikalier) EINECS: Europæisk Fortegnelse over Eksisterende Kommercielle Kemikalier (Customer Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) ELINCS: Europæisk Liste over Anmeldte Kemikalier (Notified Chemical Substances) CAS: Chemical Abstracts Service (afdeling af American Chemical Society)
GefStoffV: Forordning om farlige stoffer (Forordning om farlige stoffer, Tyskland)
VOCV: Styringsafgift på flygtige organiske forbindelser, Schweiz (Schweizisk bekendtgørelse om flygtige organiske forbindelser)
VOC: Flygtige organiske forbindelser (USA, EU)
LC50: Dødelig koncentration, 50 procent
LD50: Dødelig dosis, 50 procent
PBT: Persistent, bioakkumulerende og giftig
vPvB: Meget persistent og meget bioakkumulerende
Flam. Gas 1: Brandfarlige gasser – Kategori 1
Aerosol 1: Aerosoler – Kategori 1
Trykgas (væske): Gasser under tryk – flydende gas Flam.
Liq. 2: Brandfarlige væsker – Kategori 2 Flam. Liq. 3:
Brandfarlige væsker – Kategori 3 Akut toksicitet 4: Akut toksicitet – Kategori 4 Skin Irrit. 2:
Hudirriterende/ætsende virkning – Kategori 2 Eye Irrit. 2:
Alvorlig øjenskade/øjenirritation – Kategori 2 STOT SE 3: Specifik målorgantoksicitet (enkelt eksponering) – Kategori 3 STOT RE 2: Specifik målorgantoksicitet (gentagen eksponering) – Kategori 2 Asp. Tox. 1: Aspirationsfare – Kategori 1 Aquatic Chronic 2: Farlig for vandmiljøet - langvarig farlig for vandmiljøet – Kategori 2 Aquatic Chronic 3: Farlig for vandmiljøet - langvarig farlig for vandmiljøet – Kategori 3 Data ændret i forhold til den tidligere version

· *